



**Saatavilla tilaustuotteena
Typar suodatinkankaan
irtorullia**

0,2m x 150m
Muita mittoja sopimuksen mukaan

Päällystesalaojaputket

FX-päällystesalaojaputki on polypropeenisuodatinkankaalla päällystetty salaojaputki. Varsinainen salaojaputki on aivan perussalaojaputki. Suodatinkankaana käytetään Typar SF40 136 suodatinkangasta. Suodatinkangas on valmistettu jatkuvista polypropeenikuiduista termisesti sitomalla. Materiaali ei maadu.

Päällysteputkea voidaan käyttää sellaisenaan ojituksissa tai yhdessä salaojasoran kanssa.

Päällystemateriaali estää tehokkaasti juuriston, hienojakoisen maa-aineksen, sekä ruosteen tunkeutumisen putkeen.

Käyttökohteita:

- infra rakentaminen
- puistot ja puutarhat
- hautausmaat
- hienojakoiset maalajit, joissa salaojaputki/salaojasorayhdistelmä ei toimi
- ruosteiset maalajit



PVC-päällysteputket FX kieppeinä

DN50	(50/44)x100m	SN8
DN65	(65/58)x100m	SN8
DN80	(80/72)x100m	SN8
DN100	(100/90)x50m	SN8
DN110	(110/98)x50m	SN8
DN125	(125/113)x50m	SN4

